


ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY Nr/No AB 164

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 22 z/of 22.06.2020

 AB 164	Nazwa i adres / Name and address SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT WŁÓKIENICTWA ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź LABORATORIUM BADAŃ SUROWCÓW, WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I WŁASNOŚCI ELEKTROSTATYCZNYCH ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź ul. Gdańska 118, 90-520 Łódź
Kod identyfikacyjny / Identification code ¹⁾	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
<ul style="list-style-type: none"> - J/19; J/23; J/25 - N/19; N/23 - E/5; E/19; E/21; E/23 	<ul style="list-style-type: none"> - Badania mechaniczne środków ochrony osobistej, tekstyliów, zabawek / Mechanical tests of personal protection equipment, textiles, toys - Badanie właściwości fizycznych środków ochrony osobistej, tekstyliów / Tests of physical properties of personal protection equipment, textiles - Badania elektryczne wyrobów, materiałów, obiektów budowlanych, środków ochrony osobistej, wyrobów z tworzyw sztucznych, tekstyliów / Electric tests of building products, materials and items, personal protection equipment, plastic products; textiles

Wersja strony/Page version: A

¹⁾ Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl



KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 164 z dnia 22.06.2020 r.
Cykl akredytacji od 07.06.2017 r. do 15.07.2021 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 164 of 22.06.2020
Accreditation cycle from 07.06.2017 to 15.07.2021

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Włókna tekstylne	Siła zrywająca Zakres: (0 – 100) cN Wydłużenie zrywające Metoda rozciągania pojedynczych włókien Wytrzymałość właściwa (z obliczeń) Masa liniowa	PN-EN ISO 5079:1999
	Długość Metoda A - pomiar pojedynczych włókien	PN-EN ISO 1973:2011 pkt. 8.1 PN-ISO 6989:2000 pkt. 4.1; pkt. 7.1
	Rozpoznawanie włókien Metoda: palenia, mikroskopowa, rozpuszczania włókien, topienia Zakres temp. topienia: (0 – 350)°C	PN-72/P-04604
Włókna tekstylne Nitki Płaskie wyroby Wyroby odzieżowe		
Nitki	Masa liniowa Metoda odcinkowa	PN-P-04653:1997
	Masa liniowa Metoda pasmowa	PN-EN ISO 2060:1997
	Kierunek skrętu Metoda oznaczania kierunku skrętu	PN-ISO 2:1996
	Liczba skrętu Metoda bezpośrednia Współczynnik skrętu (z obliczeń)	PN-EN ISO 2061:2015-09
	Liczba skrętu Metoda pośrednia Współczynnik skrętu (z obliczeń)	PN-P-04652:1997
	Siła zrywająca Zakres: (0 – 5000) N Wydłużenie przy zerwaniu Metoda rozciągania nitki Metoda A Metoda D Wytrzymałość właściwa (z obliczeń)	PN-EN ISO 2062:2010 pkt. 8.2 pkt. 8.5
	Nitki wyprute z tkaniny	Masa liniowa Metoda odcinkowa Kierunek i liczba skrętu Metoda bezpośrednia Siła zrywająca Zakres: (0 – 5000) N Metoda rozciągania nitki

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Tkaniny	Oznaczenie splotu tkackiego	PN-P-01701:1952 PN-ISO 3801:1993
	Masa liniowa Metoda 1	pkt. 6.3
	Masa powierzchniowa Metoda 3 Metoda 5	pkt. 6.5 pkt. 6.7
	Liczność osnowy na 1 cm Liczność wątku na 1 cm Liczba nitok na cm ² (z obliczeń)	PN-EN 1049-2:2000
Płaskie wyroby włókiennicze	Maksymalna siła lub siła zrywająca Zakres: (0 - 50 000) N Wydłużenie względne przy maksymalnej sile lub przy zerwaniu Metod paska	PN-EN ISO 13934-1:2013-07
Tkaniny	Przesunięcie w szwie Metoda stałego obciążenia	PN-EN ISO 13936-2:2005
Płaskie wyroby włókiennicze	Siła rozdierania Zakres:(0 - 6400) cN Metoda wahadła balistycznego (Elmendorfa)	PN-EN ISO 13937-1:2002
	Siła rozdierania Zakres: (0 – 5000) N Metoda pojedynczego rozdierania próbek w kształcie spodni	PN-EN ISO 13937-2:2002
	Siła rozdierania Zakres:(0 – 5000) N Metoda pojedynczego rozdierania próbek w kształcie skrzydełka	PN-EN ISO 13937-3:2002
	Siła rozdierania Zakres: (0 – 5000) N Metoda podwójnego rozdierania próbek w kształcie języczka	PN-EN ISO 13937-4:2002
Dzianiny	Masa powierzchniowa Metoda E	PN-P-04613:1997 pkt. 3.4
Dzianiny i wyroby dziane	Liczba rzędków na 1 cm Liczba kolumnienek na 1 cm Liczba oczek na 1 cm ² (z obliczeń)	PN-EN 14971:2007
Płaskie wyroby włókiennicze Skonfekcjonowane wyroby włókiennicze	Wytrzymałość na przebicie kulką Zakres: (0 – 5000) N	Procedura Badawcza nr 59:2009, edycja 1 z 09.05.2009 r. (Podstawa opracowania PN-79/P-04738)
	Masa na jednostkę powierzchni Metoda małych próbek	PN-EN 12127:2000

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Płaskie wyroby włókiennicze	Przepuszczalność powietrza	PN-EN ISO 9237:1998
	Odporność na deszcz Przepuszczalność wody Metoda: z zastosowaniem przyrządu typu FF-10 Nasiąkliwość (z obliczeń)	PN-P-04629:1991 p.2.5.1
	Odporność na deszcz Stopień odporności na deszcz Ilość wody, która przeniknęła przez próbkę Metoda: Bundesmanna Nasiąkliwość (z obliczeń)	PN-EN 29865:1997
	Długość Szerokość	PN-EN 1773:2000
	Stopień gładkości Metoda oceny odprężności po zmięciu	PN-ISO 9867:1999
	Odporność na ścieranie Metoda zniszczenia próbki - przyrząd Martindale'a	PN-EN ISO 12947-2:2017-02
	Wskaźniki sprężystości	PN-EN 14704-1:2006
	Odporność na ścieranie Metoda zniszczenia próbki - przyrząd Martindale'a	PN-EN ISO 12947-2:2017-02 PN-EN 14465:2005+A1:2007 Załącznik A
Wyroby meblowe		
Płaskie wyroby włókiennicze, Wielowarstwowe układy stosowane w odzieży, kołdrach, śpiworach i podobnych wyrobach włókienniczych	Opór cieplny Opór pary wodnej Metoda pocącej się zaizolowanej cieplnie płyty Wskaźnik przenikania pary wodnej (z obliczeń) Przepuszczalność pary wodnej (z obliczeń)	PN-EN ISO 11092:2014-11
Płaskie wyroby włókiennicze	Skłonność do mechacenia i pillingu Metoda: zmodyfikowana metoda Martindale'a	PN-EN ISO 12945-2:2002
	Skłonność do mechacenia i pillingu Metoda skrzynkowa	PN-EN ISO 12945-1:2002
	Grubość	PN-EN ISO 5084:1999
Włókniny zwykłe	Grubość Zakres: powierzchnia stopki dociskowej: 25 cm ² nacisk: 0,5 kPa	PN-EN ISO 9073-2:2002 pkt.9.1

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Włókniny	Masa powierzchniowa	PN-EN 29073-1:1994
	Maksymalna siła zrywająca Zakres: (0 – 50000) N Wydłużenie przy zerwaniu Metoda paska	PN-EN 29073-3:1994
	Wytrzymałość na rozdzieranie – siła rozdzierająca Zakres siły: (0 – 5000) N Metoda trapezowa	PN-EN ISO 9073-4:2002
Płaskie wyroby włókiennicze Wyroby dziane	Wytrzymałość na przebicie kulką Zakres: (0 – 5000) N	PN-EN ISO 9073-5:2008
Geosyntetyki	Wytrzymałość na rozciąganie Zakres siły: (0 – 50) kN Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym Metoda szerokich próbek	PN-EN ISO 10319:2015-08
Geotekstyli i wyroby pokrewne	Siła przebicia Zakres: (0 – 50) kN Przemieszczenie przy przebiciu Metoda: przebicie statyczne – metoda CBR	PN-EN ISO 12236:2007
	Średnica otworu Metoda: przebicie dynamiczne – badanie spadającym stożkiem	PN-EN ISO 13433:2007
Geosyntetyki	Grubość warstw pojedynczych o jednorodnej grubości przy określonych naciskach Zakres: powierzchnia stopki dociskowej 25 cm ² nacisk: 2 kPa, 20 kPa, 200 kPa	PN-EN ISO 9863-1:2016-09 pkt. 7.2 pkt. 7.3
	Masa powierzchniowa	PN-EN ISO 9864:2007
Laminaty włókiennicze	Siła rozwarstwiania Zakres: (0 – 5000) N	PN-88/P-04950
Płaskie wyroby włókiennicze	Zmiana wymiarów po zamoczeniu w zimnej wodzie	PN-ISO 7771:1994
Płaskie wyroby włókiennicze Wyroby odzieżowe Inne wyroby skonfekcjonowane	Zmiana wymiarów po praniu domowym i suszeniu Metoda prania i suszenia wg określonych procedur	PN-EN ISO 5077:2011 PN-EN ISO 3759:2011 PN-EN ISO 6330:2012

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami	Maksymalna siła i siła zrywająca Zakres: (0 – 5 000) N Wydłużenie względne przy maksymalnej sile i przy sile zrywającej Metoda paska	PN-EN ISO 1421:2017-02 pkt. 8
	Całkowita masa powierzchniowa Metoda A	PN-EN ISO 2286-2:2016-11 pkt. 3
	Grubość Zakres: powierzchnia stopki dociskowej 25 cm ² nacisk 2 kPa	PN-EN ISO 2286-3:2016-11
	Siła rozdzierania Zakres: (0 – 5 000)N Metoda A z zastosowaniem próbki w kształcie języczka Metoda B z zastosowaniem próbki w kształcie spodni	PN-EN ISO 4674-1:2017-02
Surowce i wyroby włókiennicze	Rezystancja elektryczna: Zakres: (0,1 ÷ 2x10 ¹²) Ω	PN-P-04871:1991
	Opór elektryczny (Rezystancja elektryczna): - powierzchniowy - skośny Zakres: (0,1 ÷ 2x10 ¹²) Ω	PN-E-05203:1992 p.2.4.3; p.2.4.4
	Rezystancja elektryczna powierzchniowa Zakres: (0,1 ÷ 2x10 ¹⁴) Ω	Procedura Badawcza nr BS/1/2011 wyd. C z dnia 02.03.2015 w oparciu o DIN 54345 cz. 1:1992
	Rezystancja elektryczna skośna Zakres: (0,1 ÷ 2x10 ¹⁴) Ω	Procedura Badawcza nr BS/2/2011 wyd. C z dnia 02.03.2015 w oparciu o DIN 54345 cz.1:1992
Odzież ochronna (materiały i wyroby)	Rezystancja elektryczna powierzchniowa Zakres: (0,1 ÷ 2x10 ¹⁴) Ω	PN-EN 1149-1:2008
	Rezystancja elektryczna skośna Zakres: (0,1 ÷ 2x10 ¹⁴) Ω	PN-EN 1149-2:1999+Ap1:2001
	Czas połowicznego zaniku ładunku Zakres: (0,01 ÷ 30) s Współczynnik ekranowania Zakres: (0 ÷ 1) Metoda indukcyjna	PN-EN 1149-3:2007 p.4.3
Folia	Opór elektryczny (Rezystancja elektryczna): - powierzchniowy - skośny Zakres: (0,1 ÷ 2x10 ¹²) Ω	PN-E-05203:1992 p.2.4.3; p.2.4.4

Wersja strony: A

Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności elektrostatycznych ul. Gdańska 118, 90-520 Łódź		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Nitki	Masa liniowa Metoda odcinkowa	PN-P-04653:1997
	Masa liniowa Metoda pasmowa	PN-EN ISO 2060:1997
	Kierunek skrętu Metoda oznaczania kierunku skrętu	PN-ISO 2:1996
	Liczba skrętu Metoda bezpośrednia Współczynnik skrętu (z obliczeń)	PN-EN ISO 2061:2015-09
	Liczba skrętu Metoda pośrednia Współczynnik skrętu (z obliczeń)	PN-P-04652:1997
	Siła zrywająca Zakres (0 – 1 000) N Wydłużenie przy zerwaniu Metoda rozciągania nitki Metoda A Metoda D Wytrzymałość właściwa (z obliczeń)	PN-EN ISO 2062:2010 pkt. 8.2 pkt. 8.5
Nitki wyprute z tkaniny	Masa liniowa Metoda odcinkowa Kierunek i liczba skrętu Metoda bezpośrednia Siła zrywająca Zakres: (0 – 1 000) N Metoda rozciągania nitki	PN-88/ P-04625 pkt 2.4 pkt. 2.5 pkt. 2.6

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Tkaniny	Masa liniowa Metoda 1	PN-ISO 3801:1993 pkt. 6.3
	Masa powierzchniowa Metoda 3 Metoda 5	pkt. 6.5 pkt. 6.7
	Liczność osnowy na 1 cm Liczność wątku na 1 cm Liczba nitok na cm ² (z obliczeń)	PN-EN 1049-2:2000
Płaskie wyroby włókiennicze	Maksymalna siła i siła zrywająca Zakres (0 – 10 000) N Wydłużenie względne przy maksymalnej sile i przy zerwaniu Metoda paska	PN-EN ISO 13934-1:2013-07
Tkaniny	Przesunięcie w szwie Metoda stałego obciążenia	PN-EN ISO 13936-2:2005
Płaskie wyroby włókiennicze	Siła rozdzierania Zakres: (0 – 64) N Metoda wahadła balistycznego	PN-EN ISO 13937-1:2002
	Siła rozdzierania Zakres: (0 – 2 000) N Metoda pojedynczego rozdzierania próbek w kształcie spodni	PN-EN ISO 13937-2:2002
	Siła rozdzierania Zakres: (0 – 2 000) N Metoda pojedynczego rozdzierania próbek w kształcie skrzydełka	PN-EN ISO 13937-3:2002
	Siła rozdzierania Zakres: (0 – 2 000) N Metoda podwójnego rozdzierania próbek w kształcie języczka	PN-EN ISO 13937-4:2002
Dzianiny	Masa powierzchniowa Metoda E	PN-P-04613:1997 pkt. 3.4
Dzianiny i wyroby dziane	Oznaczenie splotu dziewiarskiego	Procedura Badawcza nr 69:2010, Edycja 1 z dnia 15.01.2010 (podstawa opracowania PN-EN ISO 8388:2005)
	Liczba rzędów na 1 cm Liczba kolumniek na 1 cm Liczba oczek na 1 cm ² (z obliczeń)	PN-EN 14971:2007
Płaskie wyroby włókiennicze Skonfekcjonowane wyroby włókiennicze	Wytrzymałość na przebicie kulką Zakres: (0 – 2 000) N	Procedura Badawcza nr 59:2009, Edycja 1 z 09.05.2009 r. (Podstawa opracowania PN-79/P-04738)
	Masa na jednostkę powierzchni Metoda małych próbek	PN-EN 12127:2000
	Maksymalna siła zrywająca szew Zakres: (0 – 2 000) N Metoda paska	PN-EN ISO 13935-1:2014-06
	Maksymalna siła zrywająca szew Zakres: (0 – 2 000) N Metoda grab	PN-EN ISO 13935-2:2014-06

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Płaskie wyroby włókiennicze	Przepuszczalność powietrza	PN-EN ISO 9237:1998
	Wodoszczelność Zakres:(0-2000) cmH ₂ O	PN-EN ISO 811:2018-07
	Zwilżanie powierzchniowe (Spray test)	PN-EN ISO 4920:2013-02
	Długość Szerokość	PN-EN 1773:2000
	Stopień gładkości Metoda oceny wyglądu	PN-ISO 9867:1999
	Odporność na ścieranie Metoda zniszczenia próbki - przyrząd Martindale'a	PN-EN ISO 12947-2:2017-02
	Oporność wybarwień na światło sztuczne Metoda 2	PN-EN ISO 105-B02:2014-11 pkt. 8.3.3
Wyroby meblowe	Odporność na ścieranie Metoda zniszczenia próbki - przyrząd Martindale'a	PN-EN ISO 12947-2:2017-02 PN-EN 14465:2005+A1:2007 Załącznik A
Płaskie wyroby włókiennicze	Grubość	PN-EN ISO 5084:1999
	Skłonność do mechacenia i pillingu Metoda skrzynkowa	PN-EN ISO 12945-1:2002
	Skłonność do mechacenia i pillingu Metoda: zmodyfikowana metoda Martindale'a	PN-EN ISO 12945-2:2002
Włókniny zwykłe	Grubość Zakres: powierzchnia stopki dociskowej: 25 cm ² nacisk: 0,5 kPa Metoda A	PN-EN ISO 9073-2:2002 pkt. 9.1
Włókniny	Masa powierzchniowa	PN-EN 29073-1:1994
	Siła zrywająca Zakres: (0 – 2 000) N Wydlużenie przy zerwaniu Metoda paska	PN-EN 29073-3:1994
	Siła rozdierania Zakres: (0 – 2 000) N Metoda trapezowa	PN-EN ISO 9073-4:2002
Płaskie wyroby włókiennicze Wyroby dziane	Wytrzymałość na przebicie kulką Zakres: (0 – 2 000) N	PN-EN ISO 9073-5:2008
Płaskie wyroby włókiennicze	Zmiana wymiarów po zamoczeniu w zimnej wodzie	PN-ISO 7771:1994
Płaskie wyroby włókiennicze Wyroby odzieżowe Inne wyroby skonfekcjonowane	Zmiana wymiarów po praniu domowym i suszeniu Metoda prania i suszenia wg określonych procedur	PN-EN ISO 5077:2011 PN-EN ISO 3759:2011 PN-EN ISO 6330:2012

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami	Maksymalna siła i siła zrywająca Zakres: (0 - 10 000) N Wydłużenie względne przy maksymalnej sile i przy sile zrywającej Metoda paska	PN-EN ISO 1421:2017-02 pkt. 8
	Całkowita masa powierzchniowa Metoda A	PN-EN ISO 2286-2:2016-11 pkt. 3
	Grubość Zakres: Powierzchnia stopki dociskowej: 25cm ² , 1 cm ² Nacisk: 2 kPa, 24 kPa	PN-EN ISO 2286-3:2016-11
	Siła rozdzierania Zakres: (0 - 10 000) N Metoda A z zastosowaniem próbki w kształcie języczka Metoda B z zastosowaniem próbki w kształcie spodni	PN-EN ISO 4674-1:2017-02
	Siła rozdzierania Zakres: (0 - 64) N Metoda wahadła balistycznego	PN-EN ISO 4674-2:2002
	Siła rozdzierania Zakres: (0 - 10 000) N Metoda trapezoidalna	PN-EN 1875-3:2002
	Odporność na uszkodzenia przy zginaniu Metoda A Metoda C	PN-EN ISO 7854:2002 pkt. 3 pkt. 5
	Odporność na ścieranie Metoda 1 – próbki robocze zaciskane w uchwycie, przyrząd Martindale'a, standardowy ścieracz wełniany, badanie na sucho	PN-EN ISO 5470-2:2005 pkt 5.1
	Środki ochrony osobistej Rękawice ochronne	Odporność na ścieranie Metoda zniszczenia próbki - przyrząd Martindale'a
Odporność na rozdzieranie Zakres:(0-2000) N		PN-EN 388:2019-01 pkt.6.4
Odporność na przekłucie Zakres:(0-2000) N		PN-EN 388:2019-01 pkt.6.5

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Włókiennicze pokrycia podłogowe (WPP)	Wskaźniki masy powierzchniowej	PN-ISO 8543:1998
	Grubość	PN-ISO 1765:1998
	Grubość okrywy	PN-ISO 1766:2006
	Liczba pęczków i/lub pętelek na jednostkę długości i na jednostkę powierzchni	PN-ISO 1763:1998
	Wyznaczanie długości, prostokątności i prostoliniowości boków płytek	PN-EN 994:2012
Zapięcia samoszczepne	Wytrzymałość na rozpinanie Zakres: (0 – 2 000)N	PN-EN 12242:2002
	Wytrzymałość na ścinanie wzdłużne Zakres: (0 – 2 000)N	PN-EN 13780:2005
Wyroby pończosznicze	Rozciągliwość poprzeczna rajstop	PN-85/P-04889
	Rozciągliwość poprzeczna wyrobów pończoszniczych	PN-91/P-04887
Zabawki i materiały przeznaczone do ich wytwarzania	Właściwości mechaniczne - próba rozciągania	PN-EN 71-1+A1:2018-08 pkt.8.4.2.1 pkt.8.4.2.2
Pokrycia podłogowe włókiennicze i elastyczne z wyłączeniem laminowanych pokryć podłogowych, gotowe podłogi	Napięcie elektrostatyczne Zakres: (-20 ÷ +20) kV Metoda: test chodzenia	PN-EN 1815:2016-10 ISO 6356:2012
	Rezystancja elektryczna: -powierzchniowa - skrośna - upływu Zakres: (2x10 ³ ÷ 2x10 ¹⁴) Ω	PN-EN 1081:2019-01
Surowce i wyroby włókiennicze	Rezystancja elektryczna Zakres: (2x10 ³ ÷ 2x10 ¹²) Ω	PN-P-04871:1991
	Opór elektryczny (Rezystancja elektryczna): - powierzchniowy - skrośny Zakres: (2x10 ³ ÷ 2x10 ¹²) Ω	PN-E-05203:1992 p.2.4.3; p.2.4.4
	Rezystancja elektryczna powierzchniowa Zakres: (2x10 ³ ÷ 2x10 ¹⁴) Ω	Procedura Badawcza nr BS/1/2011 wyd. C z dnia 02.03.2015 w oparciu o DIN 54345 cz. 1:1992
	Rezystancja elektryczna skrośna Zakres: (2x10 ³ ÷ 2x10 ¹⁴) Ω	Procedura Badawcza nr BS/2/2011 wyd. C z dnia 02.03.2015 w oparciu o DIN 54345 cz. 1:1992

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Odzież ochronna (materiały i wyroby)	Rezystancja elektryczna powierzchniowa Zakres: $(2 \times 10^3 \div 2 \times 10^{14}) \Omega$	PN-EN 1149-1:2008
	Rezystancja elektryczna skrośna Zakres: $(2 \times 10^3 \div 2 \times 10^{14}) \Omega$	PN-EN 1149-2:1999+Ap1:2001
	Czas połowicznego zaniku ładunku Zakres: $(0,01 \div 30) \text{ s}$ Współczynnik ekranowania Zakres: $(0 \div 1)$ Metoda indukcyjna	PN-EN 1149-3:2007 p.4.3
Folia	Opór elektryczny (Rezystancja elektryczna) - powierzchniowy - skrośny Zakres: $(2 \times 10^3 \div 2 \times 10^{12}) \Omega$	PN-E-05203:1992 p.2.4.3; p.2.4.4

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 164

Status zmian: wersja pierwotna - A



Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI


TADEUSZ MATRAS
dnia: 22.06.2020 r.